SITEC-Sieber Engineering AG
Head Office
Aschbach 7
8124 Maur (Zurich) | SWITZERLAND
Phone +41 44 982 2070
Fax +41 44 982 2079
E-mail info@sitec-hp.ch

SITEC-Sieber Engineering AG
Engineering, Production, Logistics
Lohwisstrasse 46-50
8123 Ebmatingen | SWITZERLAND
Phone +41 44 982 1070
Fax +41 44 982 2089
Web www.sitec-hp.ch

High-Pressure Technology

Anfrageformular für Hochdruckanlage zur Extraktion aus Feststoffen

Bitte Formular lokal speichern, ausfüllen und an sales@sitec-hp.ch senden.

Kontaktdaten:

Anrede:*	
Vorname:*	
Nachname:*	
Firma/Abteilung:*	
Strasse:*	
Nummer:*	
Postleitzahl:*	
Ort:*	
Land:*	
E-Mail:*	
Anfrage-/Bestellnummer:	

* Pflichtfelder

Technische Spezifikation:

Max. Betriebsdruck:		**300 bar**	500 bar	700 bar
CO2-Volumenstrom:		☐ 1.5–10 l/h	☐ 1.5–10 l/h	☐ 1.5–10 l/h
		☐ **2.7–18 l/h**	☐ 2.7–18 l/h	☐ 2.7–18 l/h
		☐ 4.5–30 l/h	☐ 4.5–30 l/h	☐ 4.5–30 l/h
		☐ 7.5–50 l/h	☐ 7.5–50 l/h	
		☐ 15–100 l/h		
		Bemerkung:		
Max. Betriebstemperatur:	☐ **80°C**	☐ 120°C	☐ 150°C	☐ 200°C
	Bemerkung:			
Lösungsmittel:	☐ **Kohlendioxid (CO2)**		andere:	
Extraktorgrösse:	☐ **1 Liter Extraktor mit 600 ml Einsatzbehälter**			
	☐ 2 Liter Extraktor mit 1.2 Liter Einsatzbehälter			
	☐ 4 Liter Extraktor mit 2.4 Liter Einsatzbehälter			
	☐ 6 Liter Extraktor mit 3.9 Liter Einsatzbehälter			
	☐ 10 Liter Extraktor mit 7 Liter Einsatzbehälter			
	☐ 20 Liter Extraktor mit 14 Liter Einsatzbehälter			
	Bemerkung:			
Anzahl Extraktoren:	☐ **1**	☐ 2	☐ 3	☐ 4

SITEC-Sieber Engineering AG
Head Office
Aschbach 7
8124 Maur (Zurich) | SWITZERLAND
Phone +41 44 982 2070
Fax +41 44 982 2079
E-mail info@sitec-hp.ch

SITEC-Sieber Engineering AG
Engineering, Production, Logistics
Lohwisstrasse 46-50
8123 Ebmatingen | SWITZERLAND
Phone +41 44 982 1070
Fax +41 44 982 2089
Web www.sitec-hp.ch

High-Pressure Technology

Optionen:

☐ Massendurchflussmesser für:	☐ Kohlendioxid (empfohlen)		
	☐ Schleppmittel		
☐ Zwischenabscheidesysteme	☐ 1	☐ 2	☐ 3
☐ Schleppmittelsystem	☐ **2 l/h**	☐ 4 l/h	☐ 10 l/h
☐ PC-basiertes Messdatenerfassungssystem			
☐ SPS-Regelung mit integrierter Batch-Dokumentation			
☐ Kontinuierliche zeitgesteuerte Extraktentnahme			
☐ Vorbereitung Nachrüstung (RETROFIT) von:	☐ Extraktor	☐ Kolonne	☐ Separator